



POUŽITÉ MATERIÁLY A SYSTÉMY PRE VÝSTAVBU

Základové konštrukcie

- betón B15 na základové pásy spolu so zemniacou pásovinou pre bleskozvod
- tvárnice debniace hr. 25cm prepojené armovacou výstužou a zaliate betónom B20
- betónová platňa B25 s výstužou KARI 6mm 150x150
- zemniaca pásovina FeZn 30x4 pre bleskozvod

Murivo

- obvodové a stredové nosné tehlové murivo – hr. 30cm a 25cm presne brúsené, lepené na PU penu
- priečky tehlové murivo – hr. 14cm presne brúsené, lepené na PU penu

Strecha

- strešná konštrukcia – trámový krov, plochá strecha
- podstrešná paropriepustná fólia, strešná fólia FatraFol

Izolácie

- vodorovná izolácia proti zemnej vlhkosti a radónu
- obvodové murivo zateplené kontaktným zateplovacím systémom
- sokel zateplený extrudovaný polystyrén
- podlahy zateplené polystyrén EPS 100S
- strop zateplený – minerálna vlna

Úpravy povrchov

- vnútorné omietky – jednovrstvové, vápennocementové, strojové
- potery – pieskocementové strojové + výstuha sklené vlákna
- vonkajšie omietky – tenkovrstvá omietka

Strop pohľad

- v obytných miestnostiach – sadrokartón
- vo všetkých miestnostiach – dvojité sadrokartónová konštrukcia

Okná a vchodové dvere

- 6-komorové, s izolačným trojsklom a mikroventiláciou farba vonkajšia: antracit (povrchová úprava „kôra“), farba vnútorná: biela, biele kľučky,
- hliníkové vchodové dvere bezpečnostné, farba vonkajšia: antracit, farba vnútorná: biela, biela kľučka zvnútra, z vonkajšej strany kľučka, farba antracit + bezpečnostný zámok

Ústredné vykurovanie

- vo všetkých miestnostiach inštalované teplovodné podlahové vykurovanie riadené inteligentným termostatom , elektrický kotol vrátane externého zásobníka TUV

Zdravotechnika

- rozvody vody a tvarovky – plastohliník
- v exteriéri inštalovaná nezámrazná batéria – antivandal

Obklady

- obklad – exteriér podľa vizualizácie, fasádny obklad – dekor dreva

Elektro

- rozvody elektro – riešené v medenných kábloch v plastových chráničoch pod omietkou

Alarm a zabezpečenie

- príprava na bezpečnostný systém (kabeláž)

Vonkajšie úpravy

- vonkajší priestor pred vstupom, parkovacie státie pre 2 automobily – betónová zámková dlažba
- chodník vedúci k vchodovým dverám o šírke 1m – betónová zámková dlažba
- terasa – betónová zámková dlažba
- okapový chodník – triedený, okrasný kameň – dunajský okruhliak frakcia 16/22
- trávnik siaty

Oplotenie

- bočné ako aj zadná strana oplotenia je zhotovená z poplastovaného pletiva s poplastovanými stĺpikmi osadené v betónovom základe z betónu B15